B

5,52

DF-Fenster SSK 3

DF-Fenster SSK 3

RR B.05

RR B.01

FD/DD
61/48

+9,61

L FD 35/35

+10,95

+11,85

+10,20

Ausstiegsfenster
GXU 66/118

WD 1,00/1,00
UK = +9,61
nach Motage
Schachtentlüftung/
WäDä schliessen

DFF GGU
66/140
elektr. Antrieb

FD 50/20

+10,75

LÜFTUNG

Technik
B.08.08
FB: SWE
WF: 2,20 m²
RU: 6,22 m

DFF GGU
78/140
solar Rollo

DFF GGU
114/140
solar Rollo

Kniestocktüre
80/80
UK = 10cm
ü.OK.FFB

Kniestocktür 80/160
ab 30cm ü. OK.FFB

Galerie
B.08.07
FB: SWE, Parkett
WB: GP, AN
▽ +8,65
▼ +8,51
GF: 12,00 m²
RU: 15,08⁵ m
Fußbodenheizung

nicht zum ständigen
Aufenthalt geeignet

Luftraum

Schneefanggitter

DK

GW

BRH 1,05

GA01

h = 1,00m

h = 1,50m

h = 2,00m

Firstlinie

h = 2,00m

h = 1,50m

h = 1,00m

Fenster SSK 4

6,36

1,30

5,19⁵